



NISSAN PRIMASTAR

Kaubik

TEHNILISED ANDMED

Kaubik

MÕÕDUD

Teljevahe, mm
Rööbe ees/taga
Pikkus, mm
Laius peegliteta, mm
Kõrgus, mm
Kaubaruumi pikkus, mm
Kaubaruumi laius, mm
Kaubaruumi kõrgus, mm
Kaubaruumi maht, m3
Kütusepaagi maht, liitrites

Kaubik M9R		Kaubik G9U		
L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L2H2
3098	3498	3098	3498	3498
1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630
4782	5182	4782	5182	5182
2232 / 1904	2232 / 1904	2232 / 1904	2232 / 1904	2232 / 1904
1962	1962	1962	1962	2464
2400	2800	2400	2800	2800
1690	1690	1690	1690	1690
1387	1387	1387	1387	1913
5,02	5,94	5,02	5,94	8,36
90	90	90	90	90

MASSID*

Täismass, kg
Tühimass, kg
Kaubaruumi maht, kg
Haagise maks. mass, kg
Haagise maks. mass (piduriteta haagis), kg

2950	3030	2985 (2995)	3035 (3005)	3065 (3070)
1710	1748	1798 (1811)	1833 (1846)	1921 (1933)
1165	1207	1112 (1109)	1127 (1084)	1069 (1062)
2000	2000	2000	2000	2000
750	750	750	750	750

*Baasumodeli massid

*Sõltub siseriiklikust tüübikinnitusprotsessist.

ROOL

Tüüp
Pöördearadiused, m (äärekivist äärekivini / seinast seinani)

Hammaslatt, võimendiga

PIDURID

Tüüp

Ventileeritavad esikettad, kettad taga, hüdrauline pidur, kaks sõtumatut elektriahelat

ÜLEKANNE

Tüüp

6-käiguline manuaalkäigukast

Siduri tüüp

6-käiguline automaatkäigukast
Kuivsidur, hüdrauline, võimendusega

VEDRUSTUS

Ees:

Sõtumatut McPherson-varras, spiraalvedrud, stabilisaatorvarras

Taga:

Torsioontala, keerdvedrud, varieeruva amortisatsioonistme ja stabilisaatorvardaga amortisaatorid

MOOTOR

Diiselmootor

4-silindriline elektroonilise Common Rail otseptitsegaga, turbolaadur - (DPF)

Mootori maht, cm3

Mootori maksimaalne võimsus, kW/hj

p/min

Maks. pöördemoment

Nm p/min

Ilma DPFita		
2,0 l dCi	2,0 l dCi	2,5 l dCi
1995	1995	2464
84/114	84/114	107/146
3500	3500	3500
290	300	320
1600	1500	1500

Kütusekulu liitrites 100 km kohta

kombitsükkel (automaatkäigukastiga)

maanteeõit

linnasõit

CO2 emissioon kombitsükli, g/km

2,0 l dCi	2,0 l dCi	2,5 l dCi L1H1	2,5 l dCi L2H1	2,5 l dCi L2H2
		Man. / A/T	Man. / A/T	Man. / A/T
7,7	7,5	8,7 / 8,3	8,7 / 8,5	8,8 / 8,5
6,8	6,8	7,6 / 7,9	7,6 / 8,1	7,7 / 8,1
9,8	8,7	10,4 / 9,1	10,4 / 9,3	10,5 / 9,3
215-219	199	229 / 220	229 / 225	232 / 225

NISSANI GARANTIID

3 AASTA / 100 000 KILOMEETRI UUE SÕIDUKI GARANTII

12-AASTANE LÄBIROOSTETAMISE GARANTII

Võimalikud on erandlikud vead või väljajätmised. Nissan jätab endale õiguse muuta esitatud mudelite spetsifikatsiooni ja tehnilisi andmeid ilma sellest ette teatamata.

Uusima teabe saamiseks võtke ühendust Nissan'i edasimüüjaga.

X83C-486



NISSAN PRIMASTAR

Combi

TEHNILISED ANDMED

Kombi L2H1

MÕÖDUD

Teljevahe, mm	3498	3498
Rööbe ees/taga	1615/1630	1615/1630
Pikkus, mm	5182	5182
Laius peegliteta, mm	2232 / 1904	2232 / 1904
Kõrgus, mm	1952 - 1955	1952 - 1955
Pagasiruumi pikkus, mm	2760/1948/1144	2760/1948/1144
Pagasiruumi laius, mm	1678	1678
Sisekõrgus, mm	1369	1369
Pagasiruumi maht, m ³	2,15 - 5,93	2,15 - 5,93
Pagasiruumi maht m ³ , 3. istmerida kokkupanduna	3,40	3,40
Pagasiruumi maht m ³ , 2. istmerida kokkupanduna	5,26	5,26
Kütusepaagi maht, liitrites	90	90

2,0 dCi	2,5 dCi
3498	3498
1615/1630	1615/1630
5182	5182
2232 / 1904	2232 / 1904
1952 - 1955	1952 - 1955
2760/1948/1144	2760/1948/1144
1678	1678
1369	1369
2,15 - 5,93	2,15 - 5,93
3,40	3,40
5,26	5,26
90	90

MASSID*

Täismass, kg (sõltub istmetest ja käigukastist)	3040 - 3050	3005 - 3070
Tühimass, kg	1827 - 1969	1875 - 2016
Pagasiruumi mahtvusus, kg	1081 - 1213	1054 - 1170
Haagise maks. mass, kg	2000	2000
Haagise maks. mass (piduriteta haagis), kg	750	750

2,0 dCi	2,5 dCi
3040 - 3050	3005 - 3070
1827 - 1969	1875 - 2016
1081 - 1213	1054 - 1170
2000	2000
750	750

*Baasumodeli massid

*Sõltub siseriiklikust tüübikinnitusprotsessist.

ROOL

Tüüp	Hammaslatt, võimendiga
Pöörderaadius, m (äärekivist äärekivini / seinast seinani)	

Hammaslatt, võimendiga

PIDURID

Tüüp	Ventileeritavad esikettad, kettad taga, hüdrauline pidur, kaks sõltumatut elektriahelat
------	---

ÜLEKANNE

Tüüp	6-käiguline manuaalkäigukast 6-käiguline automaatkäigukast
Siduri tüüp	Kuivsidur, hüdrauline, võimendusega

RATASTE VEDRUSTUS

Ees:	Sõltumatu McPherson-varras, spiraalvedrud, stabilisaatorvarras
Taga:	Torsioonitola, keerdvedrud, varieeruva amortisatsioonistme ja stabilisaatorvardaga amortisaatorid

MOOTOR

Diiselmootor	4-silindiline elektroonilise Common Rail otseptitsegaga, turbolaadur - (DPF)
--------------	--

Mootori maht, cm ³	1995	1995	2464
Mootori maksimaalne võimsus, kW/hj	84/114	84/114	107/146
p/min	3500	3500	3500
Maks. pöördemoment	290	300	320
Nm p/min	1600	1500	1500

Ilma DPFita		
2,0 dCi	2,0 dCi	2,5 dCi
1995	1995	2464
84/114	84/114	107/146
3500	3500	3500
290	300	320
1600	1500	1500

Kütusekulu liitrites 100 km kohta

kombitsükkel	Man.	Man.	Man. / A/T
maanteesõit	7,9	7,9	8,7 / 8,2
linnasõit	7,0	7,0	7,6 / 7,4
CO ₂ emissioon kombitsüklis, g/km	9,8	9,8	10,4 / 9,5
	220	205	232 / 218

Man.	Man.	Man. / A/T
7,9	7,9	8,7 / 8,2
7,0	7,0	7,6 / 7,4
9,8	9,8	10,4 / 9,5
220	205	232 / 218

NISSANI GARANTIID

3 AASTA / 100 000 KILOMEETRI UUE SÕIDUKI GARANTII

12-AASTANE LÄBIROOSTETAMISE GARANTII

Võimalikud on erandlikud vead või väljajätmised. Nissan jätab endale õiguse muuta esitatud mudelite spetsifikatsiooni ja tehnilisi andmeid ilma sellest ette teatamata.

Uusima teabe saamiseks võtke ühendust Nissani edasimüüjaga.

X83C-486



NISSAN PRIMASTAR

Buss

TEHNILISED ANDMED

MÕÖDUD

Teljevahe, mm
Rööbe ees/taga
Pikkus, mm
Laius peegliteta, mm
Kõrgus, mm
Pagasiruumi pikkus, mm
Pagasiruumi laius, mm
Sisekõrgus, mm
Pagasiruumi maht, m3
Kütusepaagi maht, liitrites

Buss	Buss
L1H1 2,0 dCi	L1H1 2,5 dCi
3098	3098
1615/1630	1615/1630
4782	4782
1904	1904
1961	1961
744	744
1678	1678
1369	1369
0,7	0,7
90	90

MASSID*

Täismass, kg
Tühimass, kg
Pagasiruumi maht, m3
Haagise maks. mass, kg
Haagise maks. mass (piduriteta haagis), kg

2825 - 2835	2925 - 2935
1944 - 1958	2004 - 2018
877 - 881	917 - 921
2000	2000
750	750

*Baasmodeli massid

*Sõltub siseriiklikust tüübikinnitusprotsessist.

ROOL

Tüüp
Pöörderaadius, m (äärekivist äärekivini / seinast seinani)

Hammaslatt, võimendiga

PIDURID

Tüüp

Ventileeritavad esikettad, kettad taga, hüdrauliline pidur, kaks sõltumatut elektrihaelat

ÜLEKANNE

Tüüp

6-käiguline manuaalkäigukast

Siduri tüüp

6-käiguline automaatkäigukast

Kuivsidur, hüdrauliline, võimendusega

RATASTE VEDRUSTUS

Ees:

Sõltumatu McPherson-varras, spiraalvedrud, stabilisaatorvarras

Taga:

Torsioontala, keerdvedrud, varieeruva amortisatsiooniastme ja stabilisaatorvardaga amortisaatorid

MOOTOR

Diiselmootor

4-silindriline elektroonilise Common Rail otseptitsegaga, turbolaadur - DPF

Mootori maht, cm3

Mootori maksimaalne võimsus, kW/hj

p/min

Maks. pöördemoment

Nm p/min

Ilma DPFit	
2,0 dCi	2,5 dCi
1995	2464
84/114	107/150
3500	3500
290	320
1600	1500

Kütusekulu liitrites 100 km kohta

kombitsüklil

maanteeõit

linnasõit

CO2 emissioon kombitsüklis, g/km

Man.	Man. / A/T
7,9	8,7 / 8,2
7,0	7,6 / 7,4
9,8	10,4 / 9,5
214	232 / 218

NISSANI GARANTIID

3 AASTA / 100 000 KILOMEETRIT UUE SÕIDUKI GARANTII

12-AASTANE LÄBIROOSTETAMISE GARANTII

Võimalikud on erandlikud vead või väljajätmised. Nissan jätab endale õiguse muuta esitatud mudelite spetsifikatsiooni ja tehnilisi andmeid ilma sellest ette teatamata.

Uusima teabe saamiseks võtke ühendust Nissani edasimüüjaga.